

Ricamatori esperti

Guida accessori

"E' disponibile una vasta gamma di accessori per sfruttare le tue capacità, sia per divertimento che per affari. Ogni tipo di lavoro può essere eseguito con una macchina della serie PR grazie alla vasta gamma di accessori disponibili.



















Entrepreneur \mathcal{P} roX



Macchina per ricamare a 10 aghi con videocamera incorporata per il posizionamento dei ricami.

Area da ricamo massima: 360 × 360 mm (14 × 14 in)

Entrepreneur W

PR680W



Macchina per ricamare a 6 aghi con puntatore laser a croce Area da ricamo massima: 300 × 200 mm (12 × 8 in) V_R



Macchina per ricamare ad 1 ago con LED per il posizionamento dei ricami incorporato.

Area da ricamo massima: 200 × 200 mm (8 × 8 in)

Caratteristiche serie PR/VR

- Vasta gamma di accessori
- Portabilità
- Schermo LCD

- Infila-ago automatico
- Rileva automaticamente il tipo di telaio montato

Ricamo su scarpe e su altri oggetti altrimenti difficili da personalizzare

Telaio a pinza

PRCLP45B/PRCLP45LR/ VRCLP45B

	PR1055X/PR1050X	PR680W/PR670E	VR
45 × 24 mm (1.7 × 1 in)	✓	✓	✓
L: 45 × 24 mm (1.7 × 1 in)	✓	\checkmark	
R: 45 × 24 mm (1.7 × 1 in)	\checkmark	\checkmark	





Intelaia scarpe grandi



Ricama la linguetta delle scarpe



La VR è compatibile solo con il telaio a pinza dritto



Ricama i colletti delle magliette polo

Il modo più semplice di intelaiare con una forte tenuta ma senza nessun segno sulla stoffa

Telaio a pinza M

PRCLPM1/PRCLP100B/PRCLPM1AP/ PRSCLPM1/VRCLP100B/VRCLP100BAP

	THOSE WIN VIOLE TOOL VIOLE TOOL V			
	PR1055X/PR1050X	PR680W/PR670E	VR	
100 × 100 mm (4 × 4 in)	✓	✓	✓	





Ideale per borse dai materiali più sottili a quelli più spessi



Semplicissimo basta premere e chiudere





Telaio a doppia faccia per tessuti/materiali scivolosi

Facile intelaiatura e centratura con sistema antigraffio

Telaio per cappelli a tesa piatta

PRCF5





E' possibile ricamare molto più vicino alla visiera

130 × 60 mm (5 × 2.4 in)



Telaio scorrevole con fissaggio a cricchetto



Possono essere utilizzati diversi tipi di cappelli

Kit telaio per cappelli (completo)

relato cappetiti			
	PR1055X/PR1050X	PR680W/PR670E	VR
130 × 60 mm (5 × 2.4 in)	✓	✓	✓





Inserire il cappello montato sul telaio direttamente in macchina



Intelaiare il cappello



Ricamare il cappello

Ampia area ricamo


Ampio telaio per cappelli

PRPCF1	- 1	PR	P	CF	1
--------	-----	----	---	----	---

	PR1055X/PR1050X	PR680W/PR670E	VR
360 × 60 mm (14 × 2.4	in) 🗸		



Ampia area ricamo



E' possibile ricamare 4 sezioni del cappello



Ampia area ricamo

E' semplice ricamare anche le parti più piccole come le tasche


Telai compatti / Telai s

D	DQ	FK1
	\sim	1 1/1

			TROTTE
	PR1055X/PR1050X	PR680W/PR670E	VR
38 × 44 mm (1.5 × 1.7 in)	✓	\checkmark	\checkmark
41 × 70 mm (1.6 × 2.7 in)	\checkmark	\checkmark	\checkmark
33 × 75 mm (1.3 × 2.9 in)	\checkmark	\checkmark	\checkmark
50 × 50 mm (2 × 2 in)	✓	✓	\checkmark



E' possibile ricamare anche in piccoli spazi come le tasche. Il sensore, che rileva automaticamente il telaio montato, assicura sicurezza e tranquillità



Perfetto per aree lunghe

70 × 200 mm (2.7 × 8 in)

Telaio maniche

PR1055X/PR1050X PR680W/PR670E VR





Perfetto per ricamare lunghe aree verticali come pantaloni e maniche



E' possibile ricamare anche maniche di giubbotti





Può essere usato anche per i pagliaccetti dei bambini e i camicini

Telaio scansione

Telalo SouliSione			PRSCANFKIT1
	PR1055X/PR1050X	PR680W/PR670E	VR
300 × 200 mm (12 × 8 in)	\checkmark		
			inclusi in alcuni paesi





Appoggiare l'immagine stampata sul telaio scansione



Fissarla con i magneti



Fare la scansione ed importarla in "My design center"



L'immagine importata può essere modificata e convertita in ricamo.

Ottenere risultati professionali con un'intelaiatura semplice

Telaio magnetico

PRMFA50

	PR1055X/PR1050X	PR680W/PR670E	VR	
50 × 50 mm (2 × 2 in)	✓	✓	✓	







Ideale per materiali delicati come tessuti elastici o maglie che possono essere segnati da un'intelaiatura normale

Ideale per bordi e ricami in continuo

Telaio bordi

TEIRIO DOTAT				
	PR1055X/PR1050X	PR680W/PR670E	VR	
300 × 100 mm (12 × 4 in)	✓	\checkmark		
180 × 100 mm (7 × 4 in)				










Rimozione del telaio in un passaggio

PRPBF1/

Fare scorrerte la stoffa nel telaio



La VR offre un'area da ricamo fino a 180 mm × 100 mm

Utilizzare il telaio in un'area specifica

Telaio circolare

	VRRFK1
VR	



	PR1055X/PR1050X	PR680W/PR670E	VR
Ф100 mm (4 in) (dia)	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Ф130 mm (5 in) (dia)	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Ф160 mm (6 in) (dia)	\checkmark	\checkmark	\checkmark





Impostare l'indumento in qualsiasi direzione, fino a centrare il telaio nella posizione desiderata.



La centratura del ricamo sarà semplicissima

Telaio quadrato studiato per i ricami per quilt

Telaio quadrato

PRPQF200/ VRFF200

	PR1055X/PR1050X	PR680W/PR670E	VR
200 × 200 mm (8 × 8 in)	\checkmark	\checkmark	\checkmark



Il telaio quadrato semplifica l'allineamento dei ricami per quiltatura







Anche la forma quadrata del telaio lo rende perfetto per i progetti quilt

Intelaiatura più semplice direttamente sulla macchina

Telaio magnetico versatile

100 x 100 mm: PRVMFM 180 x 130 mm: PRVMFL

Tolaio III	agnotio	roroatiio	180 X 130 mm: PRVMFL
	PR1055X/PR1050X	PR680W/PR670E	VR
M: 100 x 100 mm	✓	✓	
L: 180 x 130 mm	\checkmark	✓	





Rimozione dei magneti semplificata



E' possibile intelaiare col telaio montato sulla macchina




Il telaio grande è indicato per tessuti piatti

Intelaiare materiali spessi con facilità, evitando lo spostamento del tessuto

Telaio magnetico

PRMS360

	PR1055X/PR1050X	PR680W/PR670E	VR
360 × 200 mm (14 × 8 in)	✓	✓ *	





Intelaiatura facile, aggiungi solo i magneti



Intelaia materiali spessi



E' semplice connettere i ricami basta far scorrere il materiale



Solleva magneti incluso, per rimuovere i magneti con facilità



Ideale anche per trapuntare i quilt



Ampia area ricamo

Tavolo tubolare

		FRII
PR1055X/PR1050X	PR680W/PR670E	VR
✓		





Attacco ed estensione con una sola mano



Minimo ingombro con meccanismo di stoccaggio piatto



Ricamare grandi progetti intelaiando una sola volta

Telaio jumbo

			11(101)
	PR1055X/PR1050X	PR680W/PR670E	VR
360 × 360 mm (14 × 14	n)		



Intelaiare e ricamare la prima metà del progetto



Ruotare il telaio quando la prima metà del progetto è stata completata

Il tessuto in eccesso non rischia di interferire con il ricamo

Telaio senza bordi

PRF300

			FINIO
	PR1055X/PR1050X	PR680W/PR670E	VR
300 × 200 mm (12 × 8 in)	✓	✓	





Il tessuto in eccesso viene appoggiato all'esterno dell'area ricamo senza dare fastidio



Anche lateralmente il tessuto non interferisce col ricamo

Ideale per ricamare sezioni tubolari

Telaio tubolare

PR1055X/PR1050X PR680W/PR670E VR
90 × 80 mm (3.5 × 3 in)





Permette di intelaiare maniche, pantaloni, borse e altri oggetti con forme tubolari



Posiziona l'oggetto sul telaio



Ricama solo sul bordo

Altri accessori

	PR1055X	PR670E	VR
Avvolgitore per spoline	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Ampio piano di lavoro	✓	✓	✓
Carrello	✓	✓	✓
Kit trapuntatura a mano libera			✓

Avvolgitore per spoline



Ampio piano di lavoro





Carrello



Kit trapuntatura a mano libera





Specifiche principali e funzioni

	PR1055X	PR680W	VR				
Numero di aghi	10	6	1				
Regolazione della velocità	Impostazione della velocità dei sing	oli aghi da 400 a 1000 ppm* (telai piani) e da 400 a 6	00 ppm* (Cappelli/Tubolare/Pinze)				
Area di cucitura massima	360 × 360 mm (Telaio cappelli ampio: 360 × 60 mm)	300 × 200 mm (Telaio cappelli: 130 × 60 mm)	200 × 200 mm (Telaio cappelli: 130 × 60 mm)				
(W × H)	14 × 14 in (Telaio cappelli ampio: 14 × 2.4 in)	12 × 8 in (Telaio cappelli: 5 × 2.4 in)	8 × 8 in (Telaio cappelli: 5 × 2.4 in)				
Area massima di ricamo del telaio incluso (W × H)	360 × 200 mm 14 × 8 in	300 × 200 mm 12 × 8 in	200 × 200 mm 8 × 8 in				
LCD	WVGA 1280 × 800 IPS 16.777,216 colorI	WVGA 1280 × 800 IPS 16.777,216 colorl	WVGA 800 × 480 TFT 260.000 colorl				
Ingressi	2 porte USB (2.0)/1 connessione PC (2.0)	2 porte USB (2.0)/1 connessione PC (2.0)	1 porta USB /1 connessione PC				
Font inclusi	37	50	20				
Ricami inclusi	944	763	305				
Infila ago automatico	Si	Si	Si				
Conferma posizione ago	Videocamera / Videocamera in tempo reale	Puntatore LED a croce	Puntatore LED				
Sequenza colori manuale	Si	Si	No				
Impostazione della velocità di cucitura	Si	Si	No				
Ricamo ad un colore	Si	Si	Si				
Ordinamento colori	Si	Si	Si				
Tutorial inclusi	29	24	No				
Funzione WLAN	Si	Si	No				

Serie	PR co	<u>mpat</u>	IDI	lita	a b	ra	CC	10	di	su	pp	or	to/	te	ale)			
		Modelli		Р	R1055X	/PR1050	Σ			ا	PR680W	//PR670I	≣				VR		
		Braccio	А	В	С	D	Е	F	А	В	С	D	Е	F	а	b	С	d	е
Telaio	Area di cucitura (mm)	Etichetta	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	a	b	C	d	е
	60 × 40	(senza etichetta)	✓						✓						✓				
	100 × 100	(senza etichetta)	✓						/						✓				
Tubolare	180 × 130	(senza etichetta)	✓						✓						✓				
	300 × 200	(senza etichetta)	✓						/						7			= /	
	360 × 200	(senza etichetta)	✓																
Piano	300 × 200	(senza etichetta)	✓						✓									7	4
Quilt	200 × 200	В		✓			7	1		✓	=								
Bordi	300 × 100	В		✓						✓									
Jumbo	360 × 360	В		/															
Manica	70 × 200	В		✓						✓							7		
	Ф100	C			/						✓						/		
Circolare	Ф130	C			/						/						/		
	Ф160	C			✓						/						/		
	45 × 24	D				✓						/						✓	
	L: 45 × 24	D				/			7 -			/			7				
Pinza	R: 45 × 24	D				✓						✓						7	Y
	M: 100 × 100	D				✓	7					✓						✓	
elaio magnetico	M: 100 × 100	F					7	/						/					
versatile	L: 180 × 130	F						/		7				✓			7		
Tubolare	200 × 200	a													/			7	
Quilt	200 × 200	a	1/						1/4					7	✓				
Bordo	180 × 100	b														✓	7		
	38 × 44	е					✓						✓				7		~
	41 × 70	е			7	7	/						✓						~
S	33 × 75	е					/						✓						~
	50 × 50	е					✓		7				/						~
Magnetico	50 × 50	е		7			✓						✓					7	~
																		2	021.0